



AVC-018

Разрешение 2Мп
EXIR-подсветка до 20м
IP67
HD-TVI видеовыход

Матрица	1/3 CMOS матрица
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.005лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК
Крепление объектива	M12
Объектив	3.6мм (2.8мм, 6мм опционально)
Угол обзора	103.5°(2.8мм), 82.6°(3.6мм), 54.4°(6мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360°
Электронный затвор	1/25с ~ 1/50,000с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Отношение «Сигнал-шум»	Более 62 дБ
Частота к/с	1920x1080 @25к/с
Синхронизация	Внутренняя
Улучшение изображения	WDR 120 dB, 3D DNR, BLC
Видеовыход	1 x HD-TVI выход
AGC	Поддерживается
Шумоподавление	Цвет/ ч/б / Смарт
Баланс белого	Авто/ Вручную
Функции	Зеркалирование, Смарт ИК
Дальность действия ИК	до 20м
Smart ИК	Есть
Влагозащита	IP67
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность не более 90%
Питание	12В DC ± 15%
Потребляемая мощность	Макс. 4Вт
Размеры	91 × 82.6 × 68.3мм
Вес	350гр.